Dane aktualne na dzień: 25-11-2026 10:03

Link do produktu: https://cncworld.pl/acp-process-clean-al-srodek-do-aluminium-p-249.html



ACP Process Clean AL - Środek do Aluminium

Cena brutto	**209,00 zł**
Cena netto	**169,92 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**10337**
Kod EAN	**5907052592826**

Opis produktu

ACP Process Clean AL — koncentrat czyszcząco-odtłuszczający 5 l

Niskopieniąca formuła do przemysłowego odtłuszczania. Opakowanie 5 l.

5 lKoncentratNiskopieniącyRoztwór 5%

Niskopieniąca formuła do przemysłowego odtłuszczania

ACP Process Clean AL usuwa oleje, tłuszcze, sadzę i brud. Alkaliczna, niskopieniąca formuła zawiera inhibitor korozji.

Preparat ma zastosowanie w myjkach ultradźwiękowych, warsztatowych z podgrzewaniem, układach CiP i zamkniętych obiegach. Może być używany także do mycia ręcznego i ciśnieniowego; wśród materiałów są aluminium, cynk i tytan.

Oferta obejmuje 5 l preparatu ACP Process Clean AL. To chemia przeznaczona do określonego zadania czyszczenia — praktyczne uzupełnienie wyposażenia myjki i pracowni.

Dlaczego ten preparat?

1

Niskie pienienie i inhibitor korozji

Formuła jest ukierunkowana na zabrudzenia i materiały opisane w tej ofercie.

2

Do kąpieli ultradźwiękowej

Preparat współpracuje z czyszczeniem w roztworze i dostępem cieczy do powierzchni.

3

Wygodne opakowanie

5 l preparatu do zastosowań w warsztacie lub pracowni.

Chemia dobrana do zadania

Niskie pienienie i inhibitor korozji

Niskopieniący charakter jest przydatny w urządzeniach z obiegiem płynu. Inhibitor korozji uzupełnia formułę przeznaczoną do czyszczenia części przemysłowych.

Kąpiel ultradźwiękowa

Formuła preparatu uzupełnia czyszczenie powierzchni dostępnych dla roztworu.

Wyposażenie pracowni

Opakowanie 5 l zawiera ACP Process Clean AL — środek do wymienionego zakresu materiałów i zabrudzeń.

Niskopieniąca formuła

Niskie pienienie i inhibitor korozji

Niskopieniący charakter jest przydatny w urządzeniach z obiegiem płynu. Inhibitor korozji uzupełnia formułę przeznaczoną do czyszczenia części przemysłowych.

Ukierunkowanie chemii na rodzaj zabrudzenia uzupełnia możliwości myjki ultradźwiękowej. To preparat do zastosowań wymienionych w tej ofercie.

Przygotowanie kąpieli

Koncentrat do własnej kąpieli

Stężenie roztworu roboczego: 5%. Temperatura stosowania: 50–80°C.

Opakowanie 5 l daje wygodną ilość środka do zadań w pracowni. Zakres materiałów i przeznaczenie odróżniają tę chemię od preparatów do innych typów zabrudzenia.

Organizacja procesu

Wsparcie dla czyszczenia zagłębień

Roztwór może mieć kontakt także ze szczelinami i zagłębieniami dostępnymi dla kąpieli. Preparat uzupełnia pracę ultradźwięków w czyszczeniu takich powierzchni.

To przydatne przy przedmiotach o złożonym kształcie i drobnych częściach. Dobór chemii do rodzaju osadu jest konkretnym rozszerzeniem możliwości stanowiska czyszczącego.

Zakres zastosowań preparatu

Rodzaje zabrudzeń

- Oleje i tłuszcze
- Sadza
- Zabrudzenia warsztatowe i przemysłowe

Przewidziane zastosowania

- Aluminium
- Cynk i tytan
- Powierzchnie metalowe zgodne z procesem mycia

Roztwór roboczy nie może wysychać na czyszczonej powierzchni. Po myciu wymagane jest płukanie; warunki kąpieli muszą odpowiadać odporności części i powłok.

Co zyskujesz wybierając ACP Process Clean AL?

Właściwy typ preparatu rozszerza możliwości czyszczenia.

- **Ukierunkowana formuła** — Niskie pienienie i inhibitor korozji.
- **Przeznaczenie do kąpieli** — Preparat jest przeznaczony do czyszczenia ultradźwiękowego.
- **Opakowanie do pracy** — 5 l środka do własnego zakresu zastosowań.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Preparat	ACP Process Clean AL
Pojemność opakowania	5 l
Zastosowanie	Czyszczenie ultradźwiękowe
Charakter	Alkaliczny, niskopieniący
pH	12,8
Dodatek	Inhibitor korozji
Stężenie roztworu roboczego	5%
Temperatura stosowania	50–80°C

Zawartość opakowania

- ACP Process Clean AL — 5 l

Pytania przed zakupem

Co obejmuje oferta?

Opakowanie 5 l preparatu ACP Process Clean AL.

Do jakiego zadania przeznaczony jest preparat?

ACP Process Clean AL usuwa oleje, tłuszcze, sadzę i brud. Alkaliczna, niskopieniąca formuła zawiera inhibitor korozji.

Jakie warunki kąpieli są podane dla preparatu?

Stężenie roztworu roboczego: 5%. Temperatura stosowania: 50–80°C.

Dobierz chemię do tego, co chcesz usunąć

Wybierz ACP Process Clean AL, jeśli szukasz preparatu do wskazanych zabrudzeń i materiałów. Opakowanie 5 l uzupełni wyposażenie Twojej myjki ultradźwiękowej.