

Link do produktu: <https://cncworld.pl/agregat-malarski-szpachlarski-hydrodynamiczny-cnctech-pt-75-4-5-kw-230-bar-7-3-lmin-p-1108.html>



Agregat malarski - szpachlarski hydrodynamiczny CNCTech PT-75 | 4,5 kW – 230 bar | 7,3 l/min

Cena brutto	19 999,00 zł
Cena netto	16 259,35 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	PT-75
Kod producenta	PT-75
Kod EAN	5907052596084

Opis produktu

Agregat malarski - szpachlarski CNCTech PT-75

Duże powierzchnie? Przejdź na natrysk.

4500 WDo 230 barDo 7,3 l/minSilnik bezszczotkowyNatrysk airless

Mniej wałkowania. Więcej pomalowanej powierzchni.

Ściany, sufity i kolejne pomieszczenia do wykończenia — przy większych zleceniach liczy się sprawna praca. **PT-75 podaje materiał pod wysokim ciśnieniem prosto do pistoletu**, a Ty prowadzisz strumień po malowanej powierzchni.

To elektryczny agregat hydrodynamiczny do nakładania powłok metodą bezpowietrzną. Mocny napęd, regulacja ciśnienia i konstrukcja na kołach tworzą praktyczne stanowisko do prac malarskich i wykończeniowych.

Cztery powody, żeby sięgnąć po PT-75

Natrysk bez kompresora

Technologia airless rozpyla materiał pod ciśnieniem wytwarzanym przez pompę. Do samego natrysku nie potrzebujesz osobnego kompresora.

2

Zapas wydajności

Silnik 4500 W i maksymalny przepływ 7,3 l/min pozwalają dobrać urządzenie do prac na większych powierzchniach.

3

Mniej obsługi napędu

Silnik bezszczotkowy nie wymaga okresowej wymiany szczotek węglowych.

4

Wygodne przemieszczanie

Rama z uchwytem i dużymi kołami ułatwia przestawianie agregatu między stanowiskami.

Ciśnienie pod kontrolą

Ustaw parametry przy urządzeniu

Cyfrowy wyświetlacz pokazuje ciśnienie w barach, a pokrętło pozwala zmieniać jego ustawienie. **Dobierz ciśnienie i dyszę do konkretnego materiału**, zamiast pracować zawsze na maksymalnej wartości.

Czytelny panel skupia podstawowe elementy obsługi w jednym miejscu. Masz dostęp do włącznika, regulacji i bieżącego wskazania ciśnienia.

Materiał prosto z pojemnika

Pompa tłokowa zamiast małego zbiorniczka

Układ zasysający pobiera materiał z podstawionego pojemnika. **Nie musisz napełniać małego kubka przy pistolecie** — to wygodne przy malowaniu większych powierzchni.

Na wejściu znajduje się sitko ssawne. Po zakończeniu pracy oczyść układ i filtr zgodnie z zaleceniami dla używanego materiału.

Przestaw, uporządkuj, pracuj dalej

Duże koła robią różnicę

Przetocz agregat bliżej kolejnego stanowiska. Uchwyt transportowy i duże koła ułatwiają przemieszczanie urządzenia, a rama pozwala stabilnie je ustawić do pracy.

Drobiazgi mają swoje miejsce

Schówek z pokrywą pozwala odłożyć podręczne akcesoria. Wąż można uporządkować na górnym uchwycie — mniej luźnych elementów przy przenoszeniu stanowiska.

Od ściany do kolejnego zlecenia

Wnętrza

Malowanie ścian i sufitów materiałami przeznaczonymi do aplikacji airless.

Większe powierzchnie

Prace wykończeniowe w pomieszczeniach mieszkalnych, biurach i lokalach użytkowych.

Powłoki zewnętrzne

Natrysk odpowiednio dobranych powłok elewacyjnych i ochronnych, zgodnie z kartą techniczną materiału.

Najpierw materiał, potem ustawienia. Sprawdź, czy producent farby dopuszcza natrysk bezpowietrzny, i dobierz dyszę, filtr oraz ciśnienie. Rzeczywista wydajność zależy od lepkości materiału, dyszy i warunków pracy.

Wąż i pistolet pod ręką

Ty prowadzisz pistolet, agregat podaje materiał

Wąż o długości 15 m łączy pompę z pistoletem, więc podczas natrysku pracujesz samym pistoletem. Po zakończeniu zadania możesz zwinąć wąż na uchwycie ramy.

Przy doborze urządzenia uwzględnij rodzaj powłoki, zakres prac i wymagania zasilania. W razie wątpliwości skontaktuj się z CNCWorld — pomożemy sprawdzić, czy ten model odpowiada Twoim potrzebom.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Model	PT-75
Marka oferowanej wersji	CNCTech
Technologia natrysku	Hydrodynamiczna, bezpowietrzna (airless)
Pompa	Tłokowa, typ 1095
Moc silnika	4500 W
Rodzaj silnika	Elektryczny, bezszczotkowy
Zasilanie	220–240 V, 50 Hz
Maksymalne ciśnienie	230 bar
Maksymalna wydajność	7,3 l/min
Długość węża	15 m
Regulacja ciśnienia	Tak
Wyświetlacz ciśnienia	Cyfrowy, wskazanie w barach
Konstrukcja	Rama jezdna z uchwytem transportowym

Ciśnienie 230 bar i przepływ 7,3 l/min to wartości maksymalne. Rzeczywista wydajność zależy od materiału, dyszy, ciśnienia i warunków pracy.

Przed pierwszym natryskiem

Czy potrzebuję kompresora?

Nie do natrysku airless. Ciśnienie materiału wytwarza elektrycznie napędzana pompa agregatu.

Czy można użyć każdej farby?

Materiał musi być dopuszczony przez jego producenta do natrysku bezpowietrznego i zgodny z układem agregatu. Przed pracą sprawdź kartę techniczną, zalecaną dyszę i sposób przygotowania powłoki.

Jak przygotować stanowisko?

Ostoń powierzchnie, które nie mają być malowane, zapewnij wentylację i stosuj odpowiednie środki ochrony. Układ pracuje pod wysokim ciśnieniem — przed czyszczeniem i zmianą dyszy rozładuj ciśnienie zgodnie z instrukcją.

Przygotuj się na większe zlecenia

Wybierz PT-75 do natrysku powłok na większych powierzchniach. Masz pytania o zastosowanie? Zadzwoń do CNCWorld: **22 602 20 78**.