

Dane aktualne na dzień: 26-06-2025 05:43

Link do produktu: <https://cncworld.pl/drukarka-uv-do-scian-250cm-p-926.html>



Drukarka UV do ścian 250cm

Cena brutto	29 900,00 zł
-------------	---------------------

Cena netto	24 308,94 zł
------------	---------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	24 godziny
--------------	-------------------

Numer katalogowy	10503
------------------	--------------

Kod producenta	XBH10Plus
----------------	------------------

Opis produktu

Drukarka UV XBH10 Plus ścienna 250cm

Zasięg naszej drukarki to aż 250cm wysokości i nieograniczona szerokość!



Uniwersalna drukarka UV do tworzenia wysokiej rozdzielczości obrazów na ścianach z różnych materiałów takich jak:
tynk, farby lateksowe, białe ściany, ściany ceramiczne, papier ryżowy, tkaniny ścienne, glazura kolorowa, tynki strukturalne, farby dekoracyjne i inne.

Obsługiwane powierzchnie - inne

Szkło, płytki ceramiczne, płyty, akryl, PVC, płyty metalowe itp.





Dla zwiększenia prędkości i precyzji drukarka wyposażona jest w 2 głowice DX8 klasy przemysłowej, co pozwala na zadruk nawet **24m2 ściany w ciągu godziny**.

Żeby zachować stabilność i zapewnić równy druk UV, została umieszczona na szynach dla łatwego ustawiania względem ściany, dodatkowo drukarkę można łatwo przemieszczać za pomocą kółek.

Wbudowany komputer z intuicyjnym oprogramowaniem pozwala na swobodne operowanie projektami i ustawieniami w trakcie pracy.

Główne cechy drukarki UV XBH10Plus

- Głowica drukująca: DX8 (2 szt.)
- Silnik: 3 serwo silniki z reduktorami
- Płyta główna: 8-rdzeniowy procesor, 8 GB RAM, szybkie USB I/O
- Czujnik do wykrywania ściany z precyzją do 2 nm
- Zasilanie UPS: wydajne zasilanie awaryjne, do 5 godzin pracy przy braku zasilania
- Pamięć przy braku zasilania: funkcja zapamiętywania pozycji

-
- Technologia podawania atramentu: system podciśnieniowy, bez potrzeby ręcznego zasymania
 - Pozycjonowanie laserowe: dokładny system pozycjonowania z czerwonym światłem
 - Oś Y: precyzyjna prowadnica o wysokiej wytrzymałości (4 sekcje po 5 m)
 - Oś X: liniowy moduł napędowy



Dane techniczne drukarki UV ściennej:

Nazwa produktu

Drukarka do ścian UV XBH10Plus

Sposób sterowania

Druk przewodowy / bezprzewodowy

Oprogramowanie drukujące

Oryginalne przemysłowe oprogramowanie drukujące

Typ atramentu

Atrament UV

Kolory atramentu / głowice

- 2 głowice DX8 - CMYK + biały

Transport i mobilność

Przenośna

Zasilanie

- Moc bez obciążenia: 20 W
- Maksymalna moc: 250 W

Śledzenie powierzchni

Czujnik banerów o podwójnej krzywiznie, wykrywanie góra-dół w dwóch kierunkach

System zasilania atramentem

System z ujemnym ciśnieniem, osobny dopływ atramentu dla każdego koloru, zintegrowany pojemnik na 4 kolory

Rozmiar druku

2,5 m wysokości × dowolna szerokość (domyślnie)

Poziom hałasu

- Tryb czuwania:
- Podczas pracy:

Obsługiwane źródła zdjęć

Zdjęcia z telefonu, aparatu lub pobrane z internetu

Napięcie zasilania

220V AC

SYSTEM ZASILANIA TUSZEM



Nasza drukarka



Inne drukarki



Uporządkowany system
zbiorników zasilających
bez odsłoniętych przewodów



Chaotyczny system zasilania
z odsłoniętymi przewodami

PROWADNICE LINIOWE



VS

Nasza drukarka



Prowadnice liniowe
z kółkami do łatwego przemieszczania



Zamontowana na sztywno
prowadnica liniowa
bez możliwości swobodnego poruszania

Proces druku

Druk bezpośredni, druk i suszenie bez oczekiwania

Obsługiwane formaty graficzne

PSD, CDR, JPG, JPEG, PNG, BMP, TIFF, EPS, AI, PDF

Technologia druku kolorowego

Mikro-piezoelektryczna technologia atramentowa z kroplą o zmiennej wielkości, technologia wygładzania dla wysokiej tolerancji błędów, automatyczne wznawianie pracy po przerwie

Środowisko pracy

-20°C do 50°C, wilgotność względna 10%–70%, brak kondensacji

Rozdzielczość druku

360×720 / 720×1080 / 720×1440 / 1080×1440 / 1440×2880 dpi

Środowisko przechowywania

-21°C do 50°C, wilgotność względna 10%–70%, brak kondensacji

System operacyjny

Windows XP / 7 / 8 / 9 / 10

Certyfikaty

GPC, zgodność z normami międzynarodowymi (GB18582-2001, GBT9756-2001), CE

Tryby druku i wydajność (m²/h)

- Tryb szybki (A): 24 m²/h
- Tryb produkcyjny (B): 18 m²/h
- Tryb jakościowy (C): 12 m²/h
- Tryb wysokiej rozdzielczości (D): 9 m²/h

Wymiary opakowania

162 × 84 × 68 cm

Waga opakowania:

155 kg

Język interfejsu maszyny:

Angielski (inne języki do wyboru)

Galeria upominków

5 gotowych grafik upominkowych