Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 14:43

Link do produktu: https://cncworld.pl/koncentrat-em-600-p-49.html



Koncentrat EM 600

Cena brutto	**110,00 zł**
Cena netto	**89,43 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**10066**
Kod EAN	**5907052591522**

Opis produktu

EM-600 — specjalistyczny koncentrat czyszczący 500 ml

Specjalistyczna kąpiel do wosku, farby i barwników. Opakowanie 500 ml.

500 mlKoncentratWosk i farbaStężenie 1–10%

Specjalistyczna kąpiel do wosku, farby i barwników

EM-600 jest koncentratem do usuwania wosku, farby, oleju i barwników z przewidzianych powierzchni metalowych.

Preparat jest przydatny przy metalowych detalach z warstwą przeznaczoną do usunięcia. Jego zadanie wykracza poza zwykłe odtłuszczanie i odpowiada na określone pozostałości na powierzchni.

Oferta obejmuje 500 ml preparatu EM-600. To chemia przeznaczona do określonego zadania czyszczenia — praktyczne uzupełnienie wyposażenia myjki i pracowni.

Dlaczego ten preparat?

1

Pozostałości warstw na metalu

Formuła jest ukierunkowana na zabrudzenia i materiały opisane w tej ofercie.

2

Do kąpieli ultradźwiękowej

Preparat współpracuje z czyszczeniem w roztworze i dostępem cieczy do powierzchni.

3

Wygodne opakowanie

500 ml preparatu do zastosowań w warsztacie lub pracowni.

Chemia dobrana do zadania

Pozostałości warstw na metalu

Ukierunkowanie na wosk, farbę i barwniki daje pracowni preparat do specjalistycznych zadań. Kąpiel ultradźwiękowa wspiera dostęp roztworu do zagłębień i szczelin.

Kąpiel ultradźwiękowa

Formuła preparatu uzupełnia czyszczenie powierzchni dostępnych dla roztworu.

Wyposażenie pracowni

Opakowanie 500 ml zawiera EM-600 — środek do wymienionego zakresu materiałów i zabrudzeń.

Pozostałości wosku i farby

Pozostałości warstw na metalu

Ukierunkowanie na wosk, farbę i barwniki daje pracowni preparat do specjalistycznych zadań. Kąpiel ultradźwiękowa wspiera dostęp roztworu do zagłębień i szczelin.

Ukierunkowanie chemii na rodzaj zabrudzenia uzupełnia możliwości myjki ultradźwiękowej. To preparat do zastosowań wymienionych w tej ofercie.

Przygotowanie kąpieli

Koncentrat do własnej kąpieli

Stężenie roztworu roboczego: 1–10%. Czas czyszczenia: 1–10 minut. Temperatura stosowania: 20–80°C.

Opakowanie 500 ml daje wygodną ilość środka do zadań w pracowni. Zakres materiałów i przeznaczenie odróżniają tę chemię od preparatów do innych typów zabrudzenia.

Organizacja procesu

Wsparcie dla czyszczenia zagłębień

Roztwór może mieć kontakt także ze szczelinami i zagłębieniami dostępnymi dla kąpieli. Preparat uzupełnia pracę ultradźwięków w czyszczeniu takich powierzchni.

To przydatne przy przedmiotach o złożonym kształcie i drobnych częściach. Dobór chemii do rodzaju osadu jest konkretnym rozszerzeniem możliwości stanowiska czyszczącego.

Zakres zastosowań preparatu

Rodzaje zabrudzeń

- Wosk
- Farba i barwniki
- Olej

Przewidziane zastosowania

- Przewidziane elementy metalowe
- Detale z warstwą przeznaczoną do usunięcia
- Powierzchnie bez wykluczonego aluminium, cyny i cynku

Wykluczone są aluminium, cyna i cynk. Preparat jest przeznaczony do warstw, które mają zostać usunięte, nie do zachowania każdego wykończenia. Po czyszczeniu wymagane jest dokładne płukanie wodą.

Co zyskujesz wybierając EM-600?

Właściwy typ preparatu rozszerza możliwości czyszczenia.

- **Ukierunkowana formuła** — Pozostałości warstw na metalu.
- **Przeznaczenie do kąpieli** — Preparat jest przeznaczony do czyszczenia ultradźwiękowego.
- **Opakowanie do pracy** — 500 ml środka do własnego zakresu zastosowań.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Preparat	EM-600
Pojemność opakowania	500 ml
Zastosowanie	Czyszczenie ultradźwiękowe
Przeznaczenie	Wosk, farba, olej i barwniki
Wykluczone materiały	Aluminium, cyna i cynk
Stężenie roztworu roboczego	1–10%
Czas czyszczenia	1–10 minut
Temperatura stosowania	20–80°C

Zawartość opakowania

- EM-600 — 500 ml

Pytania przed zakupem

Co obejmuje oferta?

Opakowanie 500 ml preparatu EM-600.

Do jakiego zadania przeznaczony jest preparat?

EM-600 jest koncentratem do usuwania wosku, farby, oleju i barwników z przewidzianych powierzchni metalowych.

Jakie warunki kąpieli są podane dla preparatu?

Stężenie roztworu roboczego: 1–10%. Czas czyszczenia: 1–10 minut. Temperatura stosowania: 20–80°C.

Dobierz chemię do tego, co chcesz usunąć

Wybierz EM-600, jeśli szukasz preparatu do wskazanych zabrudzeń i materiałów. Opakowanie 500 ml uzupełni wyposażenie Twojej myjki ultradźwiękowej.