

Link do produktu: <https://cncworld.pl/mini-tokarka-do-metalu-drewna-plastiku-modelarska-dodatki-p-241.html>



Mini Tokarka do METALU Drewna Plastik MODELARSKA + DODATKI

Cena brutto	3 599,00 zł
Cena netto	2 926,02 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	10333
Kod producenta	MX-0618

Opis produktu

Mini Tokarka 550W do warsztatu

Niewielka, ale wyjątkowo stabilna, wytrzymała i efektywna. Tokarka stołowa 550W model MX-0618 służy do obróbki metali, drewna i tworzyw sztucznych. Urządzenie jest przeznaczone do lekkich i średnich prac w warsztatach, zakładach rzemieślniczych i przemyśle - **wysokiej klasy podzespoły z wytrzymałych metali zapewniają dużą wydajność obróbki i bezawaryjność urządzenia.**

Główne cechy tokarki 550W:

- wyposażona w mocny silnik o mocy 550W, idealnie nadaje się do małych i średnich prac.
- cyfrowy ekran do śledzenia prędkości obrotowej wrzeciona
- koła przekładniowe są wykonane ze stali co gwarantuje zdecydowanie dłuższą żywotność od tych wykonanych z plastiku.
- prędkość tokarki można płynnie regulować pokrętką w zakresie 0-2500 obr/min
- czterokierunkowy uchwyt na narzędzia pomaga lepiej kontrolować pracę - otwierasz zamek i wymieniasz szybko narzędzie
- konik można przesuwając w przód i w tył, operując uchwytem, a punkt martwy MK2 można regulować blokując pinolę i obracając pokrętkę konika.

Mini tokarka przeznaczona jest do wykonywania różnego rodzaju prac obróbkowych:

- przystosowana do produkcji seryjnej, prac modelarskich i rzemieślniczych
- do obrabki metalu, tworzyw sztucznych i drewna
- możliwość toczenia zewn. i wewn. powierzchni walcowych, stożkowych wiercenia itp.
- możliwość wykonywania wszystkich typów gwintów

W zestawie znajduje się:

- Uchwyt tokarski 3 szczękowy Fi 100 mm
- Osłona wrzeciona
- Osłona uchwytu narzędziowego
- Szczęki zewnętrzne + szczęki wewnętrzne
- Kiel stały MT2
- Koła zmianowe (STALOWE)
- Zestaw narzędzi
- Osłona tylna
- Instrukcja w jęz. polskim

Dane techniczne

- Średnica toczenia nad łożem [mm]:180
- Odległości między środkami 200mm/300mm
- Łoże: hartowane indukcyjnie
- Średnica przelotu wrzeciona [mm]: 20
- Zakres obrotów wrzeciona [obr/min]: 100-2500 (BEZSTOPNIOWO)
- Stożek wrzeciona: MT3
- Średnica wrzeciona: 100 mm
- Posuw poprzeczny: 65 mm
- Gwint metryczny: 0,5-2,5 mm
- Końcówka tulei konika: MT2
- Moc silnika głównego [kW]: 0,55 (230 V)
- Wymiary [mm]: 810 x 305 x 355 mm
- Waga [kg]: 45 kg