Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 16:54

Link do produktu: https://cncworld.pl/myjka-ultradzwiekowa-120st-38l-p-196.html



# Myjka ultradźwiękowa 120ST 38L

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **4 719,00 zł** |
| Cena netto | **3 836,59 zł** |
| Cena poprzednia | **~~4 899,00 zł~~** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **10053** |
| Kod producenta | **UCJP-38-120ST** |
| Kod EAN | **5907052592352** |

## Opis produktu

## Myjka ultradźwiękowa JP 120ST — 38 L

Wanna 38 L, regulowane cykle i praktyczne wyposażenie do regularnego czyszczenia.

38 L40 kHzUltradźwięki 0–600 WPamięć ustawień

### Przemysłowe czyszczenie części w jednej kąpieli

JP 120ST wykorzystuje kąpiel ultradźwiękową do czyszczenia powierzchni dostępnych dla roztworu, także szczelin i zagłębień. To wygodna metoda przy częściach o złożonym kształcie oraz przy grupie elementów, które można obsłużyć w jednym koszyku. Pojemność nominalna zbiornika wynosi 38 L.

Wanna 500 × 300 × 250 mm daje konkretną przestrzeń dla Twoich zadań. Układ ultradźwiękowy oferuje 0–600 W. Częstotliwość: 40 kHz. Osobny układ grzewczy 1500 W podgrzewa kąpiel. Ustawienia czasu są dostępne na panelu urządzenia.

Pamięć ustawień ułatwia powracanie do regularnie wykonywanych zadań. Koszyk i pokrywa należą do zestawu — zyskujesz wyposażenie do wygodnej obsługi kolejnych partii.

## Najważniejsze zalety tego modelu

1

### Przestrzeń na całą partię

Nominalna pojemność 38 L i koszyk do wspólnej obsługi części.

2

### Dostęp do szczelin i zagłębień

Kawitacja wspomaga odrywanie zabrudzeń w miejscach dostępnych dla roztworu.

3

### Wygodna kontrola cyklu

Czas pracy: 1–99 minut. Ustawienia są dostępne na panelu urządzenia.

## Gdzie wykorzystasz możliwości myjki?

### Części o złożonym kształcie

Kąpiel wykorzystuje dostęp płynu do szczelin i zagłębień. Jest przydatna tam, gdzie ręczne dotarcie do powierzchni bywa niewygodne.

### Regularne partie elementów

Koszyk pozwala obsłużyć kilka przedmiotów razem i wyjąć całą partię po cyklu. To praktyczne ułatwienie powtarzających się zadań.

### Przygotowanie do dalszej pracy

Oczyszczenie dostępnych powierzchni ułatwia oględziny i kolejne etapy obsługi części. Myjka skupia czyszczenie w jednym miejscu.

## Zbiornik i kosz

### 38 L przestrzeni dla Twoich części

Wanna ma pojemność nominalną 38 L. Wymiary zbiornika: 500 × 300 × 250 mm. Materiał zbiornika: Stal nierdzewna SUS304. Koszyk pozwala obsługiwać partię przedmiotów razem i oddziela ją od dna zbiornika.

Wspólny załadunek i odbiór części to wygoda przy regularnych zadaniach. Zamiast wyławiać poszczególne elementy z cieczy, możesz wyjąć całą zawartość koszyka.

## Ultradźwięki i regulacja

### Ultradźwięki docierają tam, gdzie dociera roztwór

Układ ultradźwiękowy oferuje 0–600 W. Częstotliwość pracy wynosi 40 kHz. Liczba przetworników: 12. Kawitacja w cieczy wspomaga odrywanie zabrudzeń od dostępnych dla roztworu powierzchni, także w szczelinach i zagłębieniach.

To szczególnie przydatne przy detalach o złożonym kształcie, których zakamarki trudno czyścić szczotką. Kąpiel zapewnia częściom wspólne środowisko czyszczenia i wykorzystuje dostęp płynu do ich powierzchni. Regulacja mocy: 0–600 W. Pozwala zmieniać intensywność pracy w jednym urządzeniu.

## Grzałki

### Podgrzewanie kąpieli w tym samym urządzeniu

Układ grzewczy ma moc 1500 W i podgrzewa roztwór bez osobnego urządzenia do ogrzewania kąpieli. Zakres regulacji temperatury: 0–80°C.

Grzałki i ultradźwięki pełnią dwie odrębne funkcje. Ich wspólna obecność daje więcej możliwości pracy z preparatami przeznaczonymi do podgrzewanych kąpieli, bez dokładania drugiego układu sterowania.

## Cyfrowe sterowanie

### Wygodna kontrola kolejnych cykli

Czas pracy: 1–99 minut. Najważniejsze ustawienia są dostępne na panelu urządzenia, więc obsługa kolejnego zadania pozostaje w jednym miejscu.

Regulowany czas daje swobodę przy różnych rodzajach części i zabrudzeń. Czytelne nastawy ułatwiają codzienną obsługę oraz przechodzenie między kolejnymi partiami. Pamięć ustawień ogranicza ponowne wprowadzanie parametrów przy regularnie wykonywanym zadaniu.

## Konstrukcja i stanowisko

### Stalowa konstrukcja do przemysłowych zadań

Zbiornik i obudowa są wykonane ze stali nierdzewnej SUS304. Pokrywa osłania wannę, a kółka należą do wyposażenia urządzenia.

Przemysłowa konstrukcja łączy pojemną wannę z podgrzewaniem i regulacją ultradźwięków. To zestaw do regularnego czyszczenia części w warsztacie lub zakładzie, w którym liczy się obsługa kolejnych partii.

## Zastosowania w warsztacie i pracowni

### Części przemysłowe i warsztatowe

- Elementy mechaniczne przeznaczone do kąpieli ultradźwiękowej
- Partie mniejszych części w koszu
- Detale ze szczelinami i zagłębieniami
- Przygotowanie części do oględzin i dalszej obróbki

Do części i preparatów przeznaczonych do kąpieli ultradźwiękowej, z materiałami i powłokami odpornymi na wybraną metodę czyszczenia.

## Dlaczego warto wybrać JP 120ST?

### Funkcje, które przydają się przy kolejnych zadaniach.

- **Czyszczenie w zakamarkach** — Ultradźwięki wspomagają pracę roztworu na dostępnych powierzchniach, także w zagłębieniach.
- **Wspólna obsługa części** — Koszyk porządkuje partię i pozwala wyjąć jej zawartość razem.
- **Ustawienia pod ręką** — Panel skupia regulację czasu i temperatury.

- **Powrót do własnych nastaw** — Pamięć ustawień ogranicza ponowne wprowadzanie parametrów.

## Dane techniczne

| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Model | JP 120ST |
| Pojemność zbiornika | 38 L |
| Częstotliwość | 40 kHz |
| Regulacja mocy ultradźwięków | 0–600 W |
| Liczba przetworników | 12 |
| Moc grzałek | 1500 W |
| Regulacja czasu | 1–99 minut |
| Regulacja temperatury | 0–80°C |
| Wymiary zbiornika (dł. × szer. × wys.) | 500 × 300 × 250 mm |
| Wymiary zewnętrzne (dł. × szer. × wys.) | 670 × 480 × 700 mm |
| Materiał zbiornika | Stal nierdzewna SUS304 |
| Materiał obudowy | SUS304 |
| Zasilanie | AC 200–240 V, 50 Hz |
| Pamięć ustawień | Tak |

## Wyposażenie myjki

- Myjka ultradźwiękowa JP 120ST
- Kosz ze stali nierdzewnej
- Pokrywa
- Kółka
- Instrukcja obsługi
- Przewód zasilający

## Pytania przed zakupem

Jaką przestrzeń oferuje ten model?

Pojemność nominalna zbiornika: 38 L. Wymiary wanny: 500 × 300 × 250 mm.

Jakie parametry ma układ ultradźwiękowy?

Układ ultradźwiękowy oferuje 0–600 W. Częstotliwość: 40 kHz.

Czy kąpiel może być podgrzewana?

Tak. Osobny układ grzewczy ma moc 1500 W. Regulacja temperatury: 0–80°C. Podgrzewanie jest odrębną funkcją od działania ultradźwięków.

Co otrzymuję w zestawie?

Zestaw obejmuje: Myjka ultradźwiękowa JP 120ST; Kosz ze stali nierdzewnej; Pokrywa; Kółka; Instrukcja obsługi; Przewód zasilający.

## Wybierz JP 120ST do swoich regularnych zadań

Zyskaj wannę 38 L, czyszczenie ultradźwiękowe i wyposażenie do wygodnej obsługi części. Podgrzewanie oraz pamięć nastaw skupiają kolejne funkcje w jednym urządzeniu.