

---

Dane aktualne na dzień: 28-04-2026 23:28

Link do produktu: <https://cncworld.pl/myjka-ultradzwiekowa-240g-77l-z-separatorem-oleju-p-198.html>



## Myjka ultradźwiękowa 240G 77L z separatorem oleju

Cena brutto	<b>18 499,00 zł</b>
-------------	---------------------

Cena netto	<b>15 039,84 zł</b>
------------	---------------------

Dostępność	<b>Dostępny</b>
------------	-----------------

Czas wysyłki	<b>5 dni</b>
--------------	--------------

Numer katalogowy	<b>10406</b>
------------------	--------------

Kod producenta	<b>UCJP-77-240G</b>
----------------	---------------------

Opis produktu

### **Myjka ultradźwiękowa JP 240G 77L**

**NOWY MODEL Z ZINTEGROWANYM SYSTEMEM DO FILTRACJI I SEPARACJI OLEJU!**

---



**Myjka wykonana jest ze stali nierdzewnej , spawana ręcznie za pomocą argonu, co zapewnia jej niebywałą trwałość podczas użytkowania.**

Przemysłowe przetworniki użyte w myjce są najwyższej jakości, dlatego czyszczenie wszelkich przedmiotów odbywa się bardzo wydajnie, co przekłada się na satysfakcjonujący efekt mycia.

Konstrukcję oraz interfejs przystosowano z myślą do użytku przemysłowego.

System regulacji cyfrowej umożliwia łatwą zmianę parametrów, takich jak: moc ultradźwięków, czas, temperatura, w zależności od wagi obiektów, materiału, z którego są wykonane, odpowiednio od indywidualnych potrzeb.

Myjka jest wyposażona w regulację czasu w zakresie: 1-99 minut.

Posiada funkcję zapamiętywania ustawień, przez co nie trzeba tracić czasu na ponowną regulację.

Można ustawić temperaturę jej pracy w zakresie 0 - 80 stopni Celsjusza, zainstalowana grzałka o mocy **3000W** ogrzewa błyskawicznie płyn i tym samym skraca czas czyszczenia.

**Spełnia rygorystyczne normy przeznaczone dla urządzeń tego typu, które zapewniają wygodne użycie w wszelkich warunkach, z przeznaczeniem przemysłowym.**



---

### Parametry techniczne:

Częstotliwość ultradźwięków: **40 kHz**  
Materiał zbiornika: **tłoczona stal nierdzewna SUS304**  
Materiał powłoki : **SUS304**  
Pojemność zbiornika: **77 L**  
Czasomierz : **1~99 min do regulacji**  
Temperatura: **0 ~80°C do regulacji**  
Zasilanie : **AC 200 ~ 240 V, 50 Hz**  
Moc ultradźwięków : **0~1200 W do regulacji, 24 przetworniki**  
Moc grzałki : **3000 W**  
Wymiary zbiornika : **550 x 400 x 350 mm (Dłg. x Szer. x Wys.)**  
Wymiary zewnętrzne : **1220 x 920 x 1000 mm (Dłg. x Szer. x Wys.)**



---

## Normy jakości: CE & RoHS & ISO9001

### Wraz z myjką w zestawie:

- Kosz ze stali nierdzewnej
- Pokrywa
- Kółka
- Instrukcja obsługi
- Kabel zasilający