Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 06:33

Link do produktu: https://cncworld.pl/myjka-ultradzwiekowa-fts-360-6l-p-147.html



Myjka ultradźwiękowa FTS 360 6L

Cena brutto	**2 409,00 zł**
Cena netto	**1 958,54 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**10016**
Kod producenta	**UCDS-6-360**
Kod EAN	**5907052590259**

Opis produktu

Myjka ultradźwiękowa FTS360 — 6 L

Wanna 6 L, regulowane cykle i praktyczne wyposażenie do regularnego czyszczenia.

6 L40 kHzRegulacja mocyDEGAS

Ultradźwięki dla części, których zakamarki trudno wyczyścić ręcznie

FTS360 wykorzystuje kąpiel ultradźwiękową do czyszczenia powierzchni dostępnych dla roztworu, także szczelin i zagłębień. To wygodna metoda przy częściach o złożonym kształcie oraz przy grupie elementów, które można obsłużyć w jednym koszyku. Pojemność nominalna zbiornika wynosi 6 L.

Wanna 300 × 155 × 150 mm daje konkretną przestrzeń dla Twoich zadań. Układ ultradźwiękowy oferuje 0–180 W. Częstotliwość: 40 kHz. Osobny układ grzewczy 300 W podgrzewa kąpiel. Ustawienia czasu są dostępne na panelu urządzenia.

DEGAS i wybór trybów rozszerzają możliwości pracy kąpieli. Pamięć ustawień ułatwia powracanie do regularnie wykonywanych zadań. Odpływ pozwala wygodnie wymieniać roztwór bez przechylania urządzenia. Koszyk i pokrywa należą do zestawu — zyskujesz wyposażenie do wygodnej obsługi kolejnych partii.

Czyszczenie w kąpieli ultradźwiękowej

Najważniejsze zalety tego modelu

1

Przestrzeń na całą partię

Nominalna pojemność 6 L i koszyk do wspólnej obsługi części.

2

Dostęp do szczelin i zagłębień

Kawitacja wspomaga odrywanie zabrudzeń w miejscach dostępnych dla roztworu.

3

Wygodna kontrola cyklu

Czas pracy: 0–99 minut 59 sekund. Ustawienia są dostępne na panelu urządzenia.

4

Odgazowanie w samej myjce

DEGAS wspomaga przygotowanie świeżego roztworu do czyszczenia.

Czyszczenie i obsługa kąpieli

Otwórz film.

Wanna i kosz

Otwórz film.

Obsługa panelu

Otwórz film.

Pokrętło mocy

Gdzie wykorzystasz możliwości myjki?

Części o złożonym kształcie

Kąpiel wykorzystuje dostęp płynu do szczelin i zagłębień. Jest przydatna tam, gdzie ręczne dotarcie do powierzchni bywa niewygodne.

Regularne partie elementów

Koszyk pozwala obsłużyć kilka przedmiotów razem i wyjąć całą partię po cyklu. To praktyczne ułatwienie powtarzających się zadań.

Przygotowanie do dalszej pracy

Oczyszczenie dostępnych powierzchni ułatwia oględziny i kolejne etapy obsługi części. Myjka skupia czyszczenie w jednym miejscu.

Zbiornik i koszyk

6 L przestrzeni dla Twoich części

Wanna ma pojemność nominalną 6 L. Wymiary zbiornika: 300 × 155 × 150 mm. Materiał zbiornika: SUS304. Koszyk pozwala obsługiwać partię przedmiotów razem i oddziela ją od dna zbiornika.

Wspólny załadunek i odbiór części to wygoda przy regularnych zadaniach. Zamiast wyławiać poszczególne elementy z cieczy, możesz wyjąć całą zawartość koszyka.

Ultradźwięki

Ultradźwięki docierają tam, gdzie dociera roztwór

Układ ultradźwiękowy oferuje 0–180 W. Częstotliwość pracy wynosi 40 kHz. Liczba przetworników: 3 sztuki. Kawitacja w cieczy wspomaga odrywanie zabrudzeń od dostępnych dla roztworu powierzchni, także w szczelinach i zagłębieniach.

To szczególnie przydatne przy detalach o złożonym kształcie, których zakamarki trudno czyścić szczotką. Kąpiel zapewnia częściom wspólne środowisko czyszczenia i wykorzystuje dostęp płynu do ich powierzchni. Regulacja mocy: 0–180 W. Pozwala zmieniać intensywność pracy w jednym urządzeniu.

Panel sterowania

Wygodna kontrola kolejnych cykli

Czas pracy: 0–99 minut 59 sekund. Cyfrowe sterowanie skupia ustawienia na panelu. Najważniejsze ustawienia są dostępne na panelu urządzenia, więc obsługa kolejnego zadania pozostaje w jednym miejscu.

Regulowany czas daje swobodę przy różnych rodzajach części i zabrudzeń. Czytelne nastawy ułatwiają codzienną obsługę oraz przechodzenie między kolejnymi partiami. Osobna grzałka 300 W odpowiada za podgrzewanie roztworu. Pamięć ustawień ogranicza ponowne wprowadzanie parametrów przy regularnie wykonywanym zadaniu.

DEGAS

DEGAS — wsparcie przy świeżej kąpieli

Przerywana praca ultradźwięków pomaga usuwać rozpuszczone powietrze z roztworu. Tryb DEGAS jest funkcją przygotowania kąpieli przed czyszczeniem przedmiotów.

Odgazowanie jest dostępne w samej myjce. Przy wymianie roztworu korzystasz więc z dodatkowego trybu pracy bez osobnego urządzenia i bez zmiany wyposażenia stanowiska.

Tryby ultradźwięków

Wybór sposobu pracy na jednym panelu

Dostępne tryby: DEGAS, Zwykły, Pulsacyjny, Turbo Sweep, Power Sweep. Pokrętło wyboru trybu oraz regulacja mocy dają więcej możliwości ustawienia kąpieli niż pojedynczy stały tryb.

Tryby zwykły i pulsacyjny oraz funkcje Turbo Sweep i Power Sweep pozwalają korzystać z różnych sposobów działania układu. Wszystkie te opcje należą do jednej myjki i są dostępne z panelu sterowania.

Pamięć i cykle

Twoje ustawienia pozostają w pamięci

Myjka zapamiętuje nastawy i zachowuje je również po odcięciu zasilania. Przy powracającym zadaniu nie trzeba wprowadzać tych samych parametrów od początku.

To praktyczne wyposażenie przy regularnych seriach. Cykl pracy urządzenia: 40 minut pracy / 10 minut przerwy. Pamięć nastaw współpracuje z cyfrową regulacją czasu, temperatury, mocy i trybu.

Odpływ

Wygodna wymiana cieczy bez przechylania wanny

Spust pozwala odprowadzać użyty roztwór bez podnoszenia i przechylania całego urządzenia. Przy regularnej wymianie kąpieli jest to praktyczne ułatwienie obsługi.

Ta funkcja przydaje się pomiędzy kolejnymi zadaniami oraz przy zmianie preparatu. Koszyk obsługuje części, a spust obsługuje roztwór — oba elementy ułatwiają regularne korzystanie z myjki.

Zastosowania w warsztacie i pracowni

Warsztat i serwis

- Dysze, sita i drobne części mechaniczne
- Narzędzia i elementy przyrządów pomiarowych
- Detale z rowkami i zagłębieniami
- Drobne akcesoria obsługiwane w koszyku

Pracownia i precyzja

- Biżuteria z pozostałościami past polerskich
- Elementy opraw i szkło optyczne
- Małe odlewy i części o złożonym kształcie

Do przedmiotów i preparatów przeznaczonych do kąpieli ultradźwiękowej, w tym biżuterii i elementów optycznych dopuszczonych do tej metody.

Dlaczego warto wybrać FTS360?

Funkcje, które przydają się przy kolejnych zadaniach.

- **Czyszczenie w zakamarkach** — Ultradźwięki wspomagają pracę roztworu na dostępnych powierzchniach, także w zagłębieniach.
- **Wspólna obsługa części** — Koszyk porządkuje partię i pozwala wyjąć jej zawartość razem.
- **Ustawienia pod ręką** — Panel skupia regulację czasu i temperatury.
- **Powrót do własnych nastaw** — Pamięć ustawień ogranicza ponowne wprowadzanie parametrów.

Otwórz film.

Części w koszu

Jeszcze więcej możliwości

Otwórz film.

Otwarcie pokrywy

Otwórz film.

Wyjmowanie kosza

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Model	FTS360
Oznaczenie modelu	DK-360FTS
Pojemność zbiornika	6 L
Częstotliwość	40 kHz
Regulacja mocy ultradźwięków	0–180 W
Moc grzałki	300 W
Sterowanie	Cyfrowe
Regulacja czasu	0–99 minut 59 sekund
Cykl pracy	40 minut pracy / 10 minut przerwy
Regulacja temperatury	0–99°C
Liczba przetworników	3 sztuki
Pamięć ustawień	Tak
Pamięć przy odcięciu zasilania	Tak
Tryby	DEGAS, Zwykły, Pulsacyjny, Turbo Sweep, Power Sweep
Materiał zbiornika	SUS304
Wymiary zbiornika (dł. × szer. × wys.)	300 × 155 × 150 mm
Wymiary zewnętrzne (dł. × szer. × wys.)	330 × 180 × 330 mm
Odpływ	Tak
Zasilanie	AC 220 – 240 V, 50Hz

Wyposażenie w komplecie

- Myjka ultradźwiękowa FTS360 — 6 L
- Koszyk
- Pokrywa
- Przewód zasilający
- Instrukcja obsługi

Pytania przed zakupem

Jaką przestrzeń oferuje ten model?

Pojemność nominalna zbiornika: 6 L. Wymiary wanny: 300 × 155 × 150 mm.

Jakie parametry ma układ ultradźwiękowy?

Układ ultradźwiękowy oferuje 0–180 W. Częstotliwość: 40 kHz.

Czy kąpiel może być podgrzewana?

Tak. Osobny układ grzewczy ma moc 300 W. Regulacja temperatury: 0–99°C. Podgrzewanie jest odrębną funkcją od działania ultradźwięków.

Co otrzymuję w zestawie?

Zestaw obejmuje: Myjka ultradźwiękowa FTS360 — 6 L; Koszyk; Pokrywa; Przewód zasilający; Instrukcja obsługi.

Co daje funkcja DEGAS?

Pomaga usuwać rozpuszczone powietrze z roztworu przez przerywaną pracę ultradźwięków. Jest dostępna w urządzeniu jako tryb przygotowania kąpieli.

Jak wygląda cykl pracy urządzenia?

40 minut pracy / 10 minut przerwy. Czasomierz oferuje 0–99 minut 59 sekund, a pamięć zachowuje ustawienia także po odcięciu zasilania.

Wybierz FTS360 do swoich regularnych zadań

Zyskaj wannę 6 L, czyszczenie ultradźwiękowe i wyposażenie do wygodnej obsługi części. Podgrzewanie oraz pamięć nastaw skupiają kolejne funkcje w jednym urządzeniu.