Dane aktualne na dzień: 25-11-2026 22:18

Link do produktu: https://cncworld.pl/myjka-ultradzwiekowa-ps-10a-2l-p-2.html



Myjka Ultradźwiękowa PS 10A 2L

Cena brutto	**499,00 zł**
Cena netto	**405,69 zł**
Cena poprzednia	~~**529,00 zł**~~
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**10002**
Kod producenta	**UC-2-10A**
Kod EAN	**5907052591126**

Opis produktu

Myjka ultradźwiękowa PS10A — 2 L

Wanna 2 L, regulowane cykle i praktyczne wyposażenie do regularnego czyszczenia.

2 L40 kHzUltradźwięki 60 WCyfrowe sterowanie

Ultradźwięki dla części, których zakamarki trudno wyczyścić ręcznie

PS10A wykorzystuje kąpiel ultradźwiękową do czyszczenia powierzchni dostępnych dla roztworu, także szczelin i zagłębień. To wygodna metoda przy częściach o złożonym kształcie oraz przy grupie elementów, które można obsłużyć w jednym koszyku. Pojemność nominalna zbiornika wynosi 2 L.

Wanna 150 × 135 × 100 mm daje konkretną przestrzeń dla Twoich zadań. Układ ultradźwiękowy oferuje 60 W. Częstotliwość: 40 kHz. Osobny układ grzewczy 50 W podgrzewa kąpiel. Ustawienia czasu są dostępne na panelu urządzenia.

Koszyk i pokrywa należą do zestawu — zyskujesz wyposażenie do wygodnej obsługi kolejnych partii.

Czyszczenie w kąpieli ultradźwiękowej

Najważniejsze zalety tego modelu

1

Przestrzeń na całą partię

Nominalna pojemność 2 L i koszyk do wspólnej obsługi części.

2

Dostęp do szczelin i zagłębień

Kawitacja wspomaga odrywanie zabrudzeń w miejscach dostępnych dla roztworu.

3

Wygodna kontrola cyklu

Czas pracy: Do 30 minut w jednym cyklu. Ustawienia są dostępne na panelu urządzenia.

Czyszczenie i obsługa kąpieli

Otwórz film.

Kosz w wannie

Otwórz film.

Metalowe części w koszu

Otwórz film.

Kąpiel ultradźwiękowa

Gdzie wykorzystasz możliwości myjki?

Części o złożonym kształcie

Kąpiel wykorzystuje dostęp płynu do szczelin i zagłębień. Jest przydatna tam, gdzie ręczne dotarcie do powierzchni bywa niewygodne.

Regularne partie elementów

Koszyk pozwala obsłużyć kilka przedmiotów razem i wyjąć całą partię po cyklu. To praktyczne ułatwienie powtarzających się zadań.

Przygotowanie do dalszej pracy

Oczyszczenie dostępnych powierzchni ułatwia oględziny i kolejne etapy obsługi części. Myjka skupia czyszczenie w jednym miejscu.

Stalowy zbiornik

2 L przestrzeni dla Twoich części

Wanna ma pojemność nominalną 2 L. Wymiary zbiornika: 150 × 135 × 100 mm. Materiał zbiornika: Stal nierdzewna SUS304. Koszyk pozwala obsługiwać partię przedmiotów razem i oddziela ją od dna zbiornika.

Wspólny załadunek i odbiór części to wygoda przy regularnych zadaniach. Zamiast wyławiać poszczególne elementy z cieczy, możesz wyjąć całą zawartość koszyka.

Ultradźwięki

Ultradźwięki docierają tam, gdzie dociera roztwór

Układ ultradźwiękowy oferuje 60 W. Częstotliwość pracy wynosi 40 kHz. Kawitacja w cieczy wspomaga odrywanie zabrudzeń od dostępnych dla roztworu powierzchni, także w szczelinach i zagłębieniach.

To szczególnie przydatne przy detalach o złożonym kształcie, których zakamarki trudno czyścić szczotką. Kąpiel zapewnia częściom wspólne środowisko czyszczenia i wykorzystuje dostęp płynu do ich powierzchni.

Cyfrowy panel

Wygodna kontrola kolejnych cykli

Czas pracy: Do 30 minut w jednym cyklu. Cyfrowy wyświetlacz pozwala odczytać parametry. Najważniejsze ustawienia są dostępne na panelu urządzenia, więc obsługa kolejnego zadania pozostaje w jednym miejscu.

Regulowany czas daje swobodę przy różnych rodzajach części i zabrudzeń. Czytelne nastawy ułatwiają codzienną obsługę oraz przechodzenie między kolejnymi partiami.

Podgrzewanie

Podgrzewanie kąpieli w tym samym urządzeniu

Układ grzewczy ma moc 50 W i podgrzewa roztwór bez osobnego urządzenia do ogrzewania kąpieli. Temperaturę ustawiasz na panelu myjki.

Grzałki i ultradźwięki pełnią dwie odrębne funkcje. Ich wspólna obecność daje więcej możliwości pracy z preparatami przeznaczonymi do podgrzewanych kąpieli, bez dokładania drugiego układu sterowania.

Zastosowania w warsztacie i pracowni

Warsztat i serwis

- Dysze, sita i drobne części mechaniczne
- Narzędzia i elementy przyrządów pomiarowych
- Detale z rowkami i zagłębieniami
- Drobne akcesoria obsługiwane w koszyku

Pracownia i precyzja

- Biżuteria z pozostałościami past polerskich
- Elementy opraw i szkło optyczne
- Małe odlewy i części o złożonym kształcie

Do przedmiotów i preparatów przeznaczonych do kąpieli ultradźwiękowej, w tym biżuterii i elementów optycznych dopuszczonych do tej metody.

Dlaczego warto wybrać PS10A?

Funkcje, które przydają się przy kolejnych zadaniach.

- **Czyszczenie w zakamarkach** — Ultradźwięki wspomagają pracę roztworu na dostępnych powierzchniach, także w zagłębieniach.
- **Wspólna obsługa części** — Koszyk porządkuje partię i pozwala wyjąć jej zawartość razem.
- **Ustawienia pod ręką** — Panel skupia regulację czasu i temperatury.

Otwórz film.

Zanurzanie kosza

Jeszcze więcej możliwości

Otwórz film.

Wyjmowanie kosza

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Model	PS10A
Pojemność zbiornika	2 L
Częstotliwość ultradźwięków	40 kHz
Moc ultradźwięków	60 W
Moc grzałki	50 W
Regulacja czasu	Do 30 minut w jednym cyklu
Regulacja temperatury	Przyciskami na panelu
Wyświetlacz	Cyfrowy
Materiał zbiornika	Stal nierdzewna SUS304
Wymiary zbiornika (dł. × szer. × wys.)	150 × 135 × 100 mm
Wymiary zewnętrzne (dł. × szer. × wys.)	175 × 162 × 178 mm
Zasilanie	220 – 240 V, 50 Hz

Wyposażenie w komplecie

- Myjka ultradźwiękowa PS10A — 2 L
- Koszyk
- Pokrywa
- Przewód zasilający
- Instrukcja obsługi

Pytania przed zakupem

Jaką przestrzeń oferuje ten model?

Pojemność nominalna zbiornika: 2 L. Wymiary wanny: 150 × 135 × 100 mm.

Jakie parametry ma układ ultradźwiękowy?

Układ ultradźwiękowy oferuje 60 W. Częstotliwość: 40 kHz.

Czy kąpiel może być podgrzewana?

Tak. Osobny układ grzewczy ma moc 50 W. Regulacja temperatury: Przyciskami na panelu. Podgrzewanie jest odrębną funkcją od działania ultradźwięków.

Co otrzymuję w zestawie?

Zestaw obejmuje: Myjka ultradźwiękowa PS10A — 2 L; Koszyk; Pokrywa; Przewód zasilający; Instrukcja obsługi.

Wybierz PS10A do swoich regularnych zadań

Zyskaj wannę 2 L, czyszczenie ultradźwiękowe i wyposażenie do wygodnej obsługi części. Podgrzewanie oraz regulacja czasu skupiają kolejne funkcje w jednym urządzeniu.