Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 10:31

Link do produktu: https://cncworld.pl/myjka-ultradzwiekowa-ps100a-30l-p-1.html



Myjka ultradźwiękowa PS100A 30L

Cena brutto	**1 499,00 zł**
Cena netto	**1 218,70 zł**
Cena poprzednia	**~~1 789,00 zł~~**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**10001**
Kod producenta	**UC-30-100A**
Kod EAN	**5907052590129**

Opis produktu

Myjka ultradźwiękowa PS100A — 30 L

Wanna 30 L, regulowane cykle i praktyczne wyposażenie do regularnego czyszczenia.

30 L40 kHzUltradźwięki 600 WCyfrowe sterowanie

Ultradźwięki dla części, których zakamarki trudno wyczyścić ręcznie

PS100A wykorzystuje kąpiel ultradźwiękową do czyszczenia powierzchni dostępnych dla roztworu, także szczelin i zagłębień. To wygodna metoda przy częściach o złożonym kształcie oraz przy grupie elementów, które można obsłużyć w jednym koszyku. Pojemność nominalna zbiornika wynosi 30 L.

Wanna 500 × 300 × 200 mm daje konkretną przestrzeń dla Twoich zadań. Układ ultradźwiękowy oferuje 600 W. Częstotliwość: 40 kHz. Osobny układ grzewczy 500 W podgrzewa kąpiel. Ustawienia czasu są dostępne na panelu urządzenia.

Odpływ pozwala wygodnie wymieniać roztwór bez przechylania urządzenia. Koszyk i pokrywa należą do zestawu — zyskujesz wyposażenie do wygodnej obsługi kolejnych partii.

Myjka ultradźwiękowa do warsztatu: dobór wanny i części

PS100A dobieraj do wymiarów części, materiału i rodzaju zabrudzenia. Nominalne 30 L opisuje zbiornik, a nie gwarantowaną wielkość pojedynczego przedmiotu ani objętość roboczą każdej kąpieli.

Sprawdź detal, koszyk i miejsce na stanowisku

Wanna ma wymiary 500 × 300 × 200 mm. Koszyk oraz sposób ułożenia części ograniczają przestrzeń dostępną dla detalu, dlatego przed zakupem porównaj jego długość, szerokość i wysokość z konfiguracją koszyka oraz wymaganym zanurzeniem. Wymiary zewnętrzne myjki to 530 × 325 × 325 mm; uwzględnij także miejsce na obsługę koszyka i odpływu.

Dobierz kąpiel do części i zabrudzenia

Do konsultacji przygotuj materiał części, rodzaj powłoki i zabrudzenia oraz informację, czy przedmiot może być zanurzany. Kąpiel ultradźwiękową i preparat dobierz do danego przedmiotu. Układ ultradźwiękowy ma 600 W i pracuje z częstotliwością 40 kHz, a osobna grzałka 500 W służy do podgrzewania roztworu. To różne funkcje urządzenia.

Jeżeli porównujesz pojemności i gabaryty stanowiska, zobacz myjki ultradźwiękowe serii PS i dobierz wannę do rzeczywistych wymiarów części.

Czyszczenie w kąpieli ultradźwiękowej

Najważniejsze zalety tego modelu

1

Przestrzeń na całą partię

Nominalna pojemność 30 L i koszyk do wspólnej obsługi części.

2

Dostęp do szczelin i zagłębień

Kawitacja wspomaga odrywanie zabrudzeń w miejscach dostępnych dla roztworu.

3

Wygodna kontrola cyklu

Czas pracy: Do 30 minut w jednym cyklu. Ustawienia są dostępne na panelu urządzenia.

4

Prostsza wymiana płynu

Spust umożliwia opróżnianie wanny bez podnoszenia całego urządzenia.

Czyszczenie i obsługa kąpieli

Otwórz film.

Kosz w wannie

Otwórz film.

Metalowe części w koszu

Otwórz film.

Kąpiel ultradźwiękowa

Gdzie wykorzystasz możliwości myjki?

Części o złożonym kształcie

Kąpiel wykorzystuje dostęp płynu do szczelin i zagłębień. Jest przydatna tam, gdzie ręczne dotarcie do powierzchni bywa niewygodne.

Regularne partie elementów

Koszyk pozwala obsłużyć kilka przedmiotów razem i wyjąć całą partię po cyklu. To praktyczne ułatwienie powtarzających się zadań.

Przygotowanie do dalszej pracy

Oczyszczenie dostępnych powierzchni ułatwia oględziny i kolejne etapy obsługi części. Myjka skupia czyszczenie w jednym miejscu.

Stalowy zbiornik

30 L przestrzeni dla Twoich części

Wanna ma pojemność nominalną 30 L. Wymiary zbiornika: 500 × 300 × 200 mm. Materiał zbiornika: Stal nierdzewna SUS304. Koszyk pozwala obsługiwać partię przedmiotów razem i oddziela ją od dna zbiornika.

Wspólny załadunek i odbiór części to wygoda przy regularnych zadaniach. Zamiast wyławiać poszczególne elementy z cieczy, możesz wyjąć całą zawartość koszyka.

Ultradźwięki

Ultradźwięki docierają tam, gdzie dociera roztwór

Układ ultradźwiękowy oferuje 600 W. Częstotliwość pracy wynosi 40 kHz. Kawitacja w cieczy wspomaga odrywanie zabrudzeń od dostępnych dla roztworu powierzchni, także w szczelinach i zagłębieniach.

To szczególnie przydatne przy detalach o złożonym kształcie, których zakamarki trudno czyścić szczotką. Kąpiel zapewnia częściom wspólne środowisko czyszczenia i wykorzystuje dostęp płynu do ich powierzchni.

Cyfrowy panel

Wygodna kontrola kolejnych cykli

Czas pracy: Do 30 minut w jednym cyklu. Cyfrowy wyświetlacz pozwala odczytać parametry. Najważniejsze ustawienia są dostępne na panelu urządzenia, więc obsługa kolejnego zadania pozostaje w jednym miejscu.

Regulowany czas daje swobodę przy różnych rodzajach części i zabrudzeń. Czytelne nastawy ułatwiają codzienną obsługę oraz przechodzenie między kolejnymi partiami.

Podgrzewanie

Podgrzewanie kąpieli w tym samym urządzeniu

Układ grzewczy ma moc 500 W i podgrzewa roztwór bez osobnego urządzenia do ogrzewania kąpieli. Temperaturę ustawiasz na panelu myjki.

Grzałki i ultradźwięki pełnią dwie odrębne funkcje. Ich wspólna obecność daje więcej możliwości pracy z preparatami przeznaczonymi do podgrzewanych kąpieli, bez dokładania drugiego układu sterowania.

Zawór spustowy

Wygodna wymiana cieczy bez przechylania wanny

Spust pozwala odprowadzać użyty roztwór bez podnoszenia i przechylania całego urządzenia. Przy regularnej wymianie kąpieli jest to praktyczne ułatwienie obsługi.

Ta funkcja przydaje się pomiędzy kolejnymi zadaniami oraz przy zmianie preparatu. Koszyk obsługuje części, a spust obsługuje roztwór — oba elementy ułatwiają regularne korzystanie z myjki.

Zastosowania w warsztacie i pracowni

Warsztat i serwis

- Dysze, sita i drobne części mechaniczne
- Narzędzia i elementy przyrządów pomiarowych
- Detale z rowkami i zagłębieniami
- Drobne akcesoria obsługiwane w koszyku

Pracownia i precyzja

- Biżuteria z pozostałościami past polerskich
- Elementy opraw i szkło optyczne
- Małe odlewy i części o złożonym kształcie

Do przedmiotów i preparatów przeznaczonych do kąpieli ultradźwiękowej, w tym biżuterii i elementów optycznych dopuszczonych do tej metody.

Dlaczego warto wybrać PS100A?

Funkcje, które przydają się przy kolejnych zadaniach.

- **Czyszczenie w zakamarkach** — Ultradźwięki wspomagają pracę roztworu na dostępnych powierzchniach, także w zagłębieniach.
- **Wspólna obsługa części** — Koszyk porządkuje partię i pozwala wyjąć jej zawartość razem.
- **Ustawienia pod ręką** — Panel skupia regulację czasu i temperatury.
- **Wymiana bez przechylania** — Odpływ ułatwia odprowadzanie zużytego płynu.

Otwórz film.

Zanurzanie kosza

Jeszcze więcej możliwości

Otwórz film.

Wyjmowanie kosza

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Model	PS100A
Pojemność zbiornika	30 L
Częstotliwość ultradźwięków	40 kHz
Moc ultradźwięków	600 W
Moc grzałki	500 W
Regulacja czasu	Do 30 minut w jednym cyklu
Regulacja temperatury	Przyciskami na panelu
Wyświetlacz	Cyfrowy
Materiał zbiornika	Stal nierdzewna SUS304
Wymiary zbiornika (dł. × szer. × wys.)	500 × 300 × 200 mm
Wymiary zewnętrzne (dł. × szer. × wys.)	530 × 325 × 325 mm
Zasilanie	220 – 240 V, 50Hz

Wyposażenie w komplecie

- Myjka ultradźwiękowa PS100A — 30 L
- Koszyk
- Pokrywa
- Przewód zasilający
- Instrukcja obsługi

Pytania przed zakupem

Jak dobrać myjkę ultradźwiękową warsztatową do swoich części?

Zacznij od materiału, wymiarów i możliwości zanurzenia części oraz rodzaju zabrudzenia. PS100A ma wannę 500 × 300 × 200 mm i koszyk. Przed zakupem ustal sposób ułożenia przedmiotów w koszyku oraz zgodność przedmiotu i preparatu z kąpielą ultradźwiękową.

Czy pojemność 30 L oznacza, że każda część mieszcząca się w wymiarach wanny będzie pasować?

30 L to pojemność nominalna zbiornika. Wymiary wanny nie są wymiarami wnętrza koszyka ani gwarantowanym maksymalnym gabarytem części. Uwzględnij koszyk, ułożenie elementu i wymagane zanurzenie; przy doborze podaj rzeczywiste wymiary detalu.

Gdzie sprawdzić cenę myjki ultradźwiękowej PS100A 30 L?

Aktualna cena i dostępność są podane przy ofercie. Porównując modele, sprawdź wymiary wanny, osobno moc ultradźwięków i grzałki oraz wyposażenie. W zestawie PS100A opisano koszyk i pokrywę.

Czy grzałka 500 W zwiększa moc ultradźwięków?

Moc ultradźwięków wynosi 600 W, a moc osobnej grzałki 500 W. Grzałka podgrzewa kąpiel; nie jest dodatkowym źródłem mocy ultradźwięków. Czas i podgrzewanie dobiera się do przedmiotu oraz używanego preparatu.

Jaką przestrzeń oferuje ten model?

Pojemność nominalna zbiornika: 30 L. Wymiary wanny: 500 × 300 × 200 mm.

Jakie parametry ma układ ultradźwiękowy?

Układ ultradźwiękowy oferuje 600 W. Częstotliwość: 40 kHz.

Czy kąpiel może być podgrzewana?

Tak. Osobny układ grzewczy ma moc 500 W. Regulacja temperatury: Przyciskami na panelu. Podgrzewanie jest odrębną funkcją od działania ultradźwięków.

Co otrzymuję w zestawie?

Zestaw obejmuje: Myjka ultradźwiękowa PS100A — 30 L; Koszyk; Pokrywa; Przewód zasilający; Instrukcja obsługi.

Wybierz PS100A do swoich regularnych zadań

Zyskaj wannę 30 L, czyszczenie ultradźwiękowe i wyposażenie do wygodnej obsługi części. Podgrzewanie oraz regulacja czasu skupiają kolejne funkcje w jednym urządzeniu.