Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 14:44

Link do produktu: https://cncworld.pl/plyn-podkladowy-dx-do-szkla-do-drukarek-uv-p-988.html



Płyn podkładowy DX do szkła do drukarek UV

Cena brutto	**459,00 zł**
Cena netto	**373,17 zł**
Cena poprzednia	**~~559,00 zł~~**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**010INK**
Kod producenta	**X1**
Kod EAN	**5907052595056**

Opis produktu

Podkład DX do szkła do druku UV

Lepsze połączenie nadruku z powierzchnią szkła

DXPrimer do szkła

Lepsze połączenie nadruku z powierzchnią szkła

Podkład DX do szkła pełni rolę mostu adhezyjnego między powierzchnią a tuszem UV. Wspiera przyczepność nadruku na podłożu, dla którego został przeznaczony.

Primer jest materiałem uzupełniającym proces personalizacji szkła. Pozwala rozwinąć stanowisko druku UV o przygotowanie powierzchni przed nanoszeniem grafiki.

To rozwiązanie dla pracowni reklamowej i firmy wykonującej produkty personalizowane. Dobór podkładu do materiału pomaga tworzyć spójną konfigurację druku.

Najważniejsze zalety

1

Personalizacja

Przygotowanie powierzchni do nadruku UV.

2

Gadżety reklamowe

Podkład do projektów z logo i grafiką.

3

Pracownia druku

Materiał uzupełniający proces druku UV.

Pomysły na zastosowania

Personalizacja

Przygotowanie powierzchni do nadruku UV.

Gadżety reklamowe

Podkład do projektów z logo i grafiką.

Pracownia druku

Materiał uzupełniający proces druku UV.

Lepsze połączenie nadruku z powierzchnią szkła

Lepsze połączenie nadruku z powierzchnią szkła

Primer jest materiałem uzupełniającym proces personalizacji szkła. Pozwala rozwinąć stanowisko druku UV o przygotowanie powierzchni przed nanoszeniem grafiki.

To rozwiązanie dla pracowni reklamowej i firmy wykonującej produkty personalizowane. Dobór podkładu do materiału pomaga tworzyć spójną konfigurację druku.

Zastosowanie i kompatybilność

Primer do szkła

Typy głowic wymienione dla materiału

- DX5
- DX7
- DX8
- TX800
- XP600
- I3200
- I1600

- 4720
- 1390

Co zyskujesz w pracowni

Lepsze połączenie nadruku z powierzchnią szkła

- **Personalizacja** — Przygotowanie powierzchni do nadruku UV.
- **Gadżety reklamowe** — Podkład do projektów z logo i grafiką.
- **Pracownia druku** — Materiał uzupełniający proces druku UV.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Oznaczenie	DX
Zastosowanie	Primer do szkła
Przydatność do użycia	Co najmniej 6 miesięcy; termin i warunki według etykiety

Przedmiot oferty

- Podkład DX do szkła do druku UV

Pytania przed zakupem

Co zawiera oferta?

Podkład DX do szkła do druku UV.

Jakie parametry ma produkt?

Oznaczenie: DX; Zastosowanie: Primer do szkła; Przydatność do użycia: Co najmniej 6 miesięcy; termin i warunki według etykiety.

Do czego służy ten produkt?

Podkład DX do szkła pełni rolę mostu adhezyjnego między powierzchnią a tuszem UV. Wspiera przyczepność nadruku na podłożu, dla którego został przeznaczony.

Wybierz rozwiązanie dla swojej pracowni

Uzupełnij wyposażenie swojej pracowni z CNCWorld. Polski sprzedawca i kontakt przy doborze produktu pomagają wybrać materiał lub część do Twojego stanowiska. Skontaktuj się z nami w sprawie odpowiedniej konfiguracji.