Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 16:00

Link do produktu: https://cncworld.pl/proszek-transferowy-klej-kj-do-drukarki-dtf-1kg-p-984.html



Proszek transferowy klej KJ do drukarki DTF 1kg

Cena brutto	**129,00 zł**
Cena netto	**104,88 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**001DTF-PW**
Kod producenta	**KJ-PW**
Kod EAN	**5907052590952**

Opis produktu

Proszek transferowy TPU KJ do DTF — biały, 1 kg

Elastyczna warstwa klejowa dla transferu DTF

DTFTPU1 kg70–180 µm

Elastyczna warstwa klejowa dla transferu DTF

Biały proszek transferowy TPU KJ, 1 kg, tworzy warstwę klejową w procesie DTF. Drobna granulacja 70–180 µm i poliuretanowa struktura wspierają przygotowanie transferów na odzież.

Materiał nadaje się do aplikacji ręcznej oraz automatycznej w linii z shakerem. Temperatura topnienia wynosi 125–135°C.

Proszek uzupełnia folię i atrament DTF, tworząc zestaw materiałów do personalizowanych wzorów. Możesz przygotowywać logo, grafiki i krótkie serie transferów.

Najważniejsze zalety

1

Odzież z logo

Warstwa klejowa w transferze DTF.

2

Grafika personalizowana

Materiał do własnych wzorów na odzieży.

3

Druk ręczny lub z shakerem

Możliwość dwóch sposobów nanoszenia proszku.

Pomysły na zastosowania

Odzież z logo

Warstwa klejowa w transferze DTF.

Grafika personalizowana

Materiał do własnych wzorów na odzieży.

Druk ręczny lub z shakerem

Możliwość dwóch sposobów nanoszenia proszku.

Elastyczna warstwa klejowa dla transferu DTF

Elastyczna warstwa klejowa dla transferu DTF

Materiał nadaje się do aplikacji ręcznej oraz automatycznej w linii z shakerem. Temperatura topnienia wynosi 125–135°C.

Proszek uzupełnia folię i atrament DTF, tworząc zestaw materiałów do personalizowanych wzorów. Możesz przygotowywać logo, grafiki i krótkie serie transferów.

Zastosowanie i kompatybilność

Przygotowanie transferu DTF

- Aplikacja na świeżo zadrukowaną folię
- Utrwalenie warstwy klejowej przed transferem
- Przeniesienie grafiki na dobraną tkaninę

Co zyskujesz w pracowni

Elastyczna warstwa klejowa dla transferu DTF

- **Odzież z logo** — Warstwa klejowa w transferze DTF.
- **Grafika personalizowana** — Materiał do własnych wzorów na odzieży.
- **Druk ręczny lub z shakerem** — Możliwość dwóch sposobów nanoszenia proszku.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ	TPU, poliuretanowy
Masa netto	1 kg
Kolor	Biały
Granulacja	70–180 µm
Temperatura topnienia	125–135°C

Przedmiot oferty

- Proszek transferowy TPU KJ, biały, 1 kg

Pytania przed zakupem

Co zawiera oferta?

Proszek transferowy TPU KJ, biały, 1 kg.

Jakie parametry ma produkt?

Typ: TPU, poliuretanowy; Masa netto: 1 kg; Kolor: Biały.

Do czego służy ten produkt?

Biały proszek transferowy TPU KJ, 1 kg, tworzy warstwę klejową w procesie DTF. Drobna granulacja 70–180 µm i poliuretanowa struktura wspierają przygotowanie transferów na odzież.

Wybierz rozwiązanie dla swojej pracowni

Uzupełnij wyposażenie swojej pracowni z CNCWorld. Polski sprzedawca i kontakt przy doborze produktu pomagają wybrać materiał lub część do Twojego stanowiska. Skontaktuj się z nami w sprawie odpowiedniej konfiguracji.