

Link do produktu: <https://cncworld.pl/xtool-fire-safety-set-v15-zestaw-przeciwpozarowy-p-1099.html>

xTool Fire Safety Set V1.5 — zestaw przeciwpożarowy do S1, M1 Ultra i F1 Ultra



Cena brutto	799,00 zł
Cena netto	649,59 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	P5010367
Kod producenta	P5010367
Kod EAN	6928819528024

Opis produktu

Ładowanie pełnego opisu multimedialnego...

Opis produktu

Podstawowy zestaw gaśniczy CO₂ xTool Fire Safety Set V1.5 do zgodnych urządzeń S1, M1 Ultra i F1 Ultra. Uruchamia gaszenie po otrzymaniu sygnału z wbudowanego systemu bezpieczeństwa lasera. Czujniki i wykrywanie płomienia są częścią urządzenia laserowego, a nie dodatkowymi elementami tego zestawu.

Ważne — CO₂ i wentylacja: CO₂ w wysokim stężeniu może powodować uduszenie. Nie wdychaj gazu i zapewnij odpowiednią wentylację pomieszczenia. Brak pozostałości po gaszeniu nie oznacza, że gaz jest bezpieczny do wdychania.

- Automatyczne gaszenie CO₂ do zgodnych, zamkniętych urządzeń laserowych xTool.
- Ta oferta dotyczy podstawowej wersji V1.5 do xTool S1, M1 Ultra i F1 Ultra.
- Zestaw odpowiada za gaszenie; wykrywanie płomienia, alarmy i wyłączenie urządzenia realizuje wbudowany system bezpieczeństwa lasera.
- CO₂ jest uwalniany automatycznie po otrzymaniu sygnału z urządzenia laserowego.
- Prosty montaż; po użyciu wymień zużyte butelki CO₂ zgodnie z instrukcją.

Zawartość zestawu

- 1 x jednostka sterująca Fire Safety Set V1.5
- 4 x butelka CO₂, 48 ml każda
- 1 x przewód do podłączenia CO₂
- 1 x przejściówka przewodu CO₂
- 1 x przewód USB
- 1 x instrukcja użytkownika
- 1 x instrukcje bezpieczeństwa

To nie jest Fire Safety Set 2. Zestaw nie zawiera zewnętrznej centrali czujników ani Smart Switch. Wykrywanie zagrożenia realizuje wbudowany system zgodnego urządzenia laserowego.

Ograniczenia i warunki użytkowania

- S1 z modułem lasera IR 1064 nm nie może wykrywać ognia. Nie należy zakładać automatycznego wykrywania pożaru w tej konfiguracji.

-
- Sterowanie starszym wentylatorem Inline Duct Fan lub oczyszczaczem Smoke Purifier wymaga osobno kupowanego Smart Switch. Nie ma go w tym zestawie. W przypadku IF2 i AP2 dodatkowy Smart Switch nie jest wymagany.

Temperatura pracy	0-35°C
Temperatura przechowywania	0-45°C
Maksymalna objętość zamkniętej przestrzeni obróbki	0,13 m ³

[Oficjalna instrukcja zestawu Fire Safety Set](#)

[Instrukcje podłączenia Fire Safety Set do xTool S1](#)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Zestaw: Fire Safety Set V1.5 — wersja podstawowa