Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 08:58

Link do produktu: https://cncworld.pl/zlota-folia-dtf-xtool-apparel-printer-plus-390-mm-30-m-p-1155.html



Złota folia DTF xTool Apparel Printer Plus — 390 mm × 30 m

Cena brutto	**439,00 zł**
Cena netto	**356,91 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**P0104001311**
Kod producenta	**P0104001311**

Opis produktu

Ładowanie pełnego opisu multimedialnego...

Opis produktu

Złoty efekt na odzieży w procesie DTF

Gold Foil Apparel Printer Film Roll to folia transferowa ze złotym efektem metalicznym do **xTool Apparel Printer Plus**. Perforacje po obu krawędziach współpracują z prowadzeniem materiału w automatycznym shakerze i piecu **xTool OS1**.

Jedna rolka 390 mm × 30 m

Opakowanie zawiera **1 rolkę złotej folii o szerokości 390 mm i długości 30 m**. Drukarka, OS1, tusz, proszek i prasa są osobnymi elementami procesu. Złoty efekt pokrywa kolor nadruku, dlatego producent zaleca druk białym tuszem. Folia sprawdza się szczególnie w napisach, logotypach i dekoracyjnych akcentach.

Odwrotna strona folii jest srebrna, a rolka jest pakowana tą stroną na zewnątrz.

Druk, utrwalanie i transfer na tkaninę

1. Załaduj folię do drukarki **niemetaliczną, matową stroną do góry** i wyrównaj ją do białego oznaczenia prowadzenia.
2. W xTool Studio przygotuj projekt; instrukcja producenta zaleca ustawienie ilości białego tuszu na **100%**.
3. W OS1 następuje nanoszenie proszku i utrwalanie. Dla tego materiału instrukcja podaje temperaturę utrwalania **90–100°C**.
4. Przenieś wzór prasą termiczną. Dla koszulki ze **100% bawełny** producent podaje jako punkt wyjścia **160–170°C, 20 sekund i nacisk 100 kg**. Parametry dobierz do tkaniny i sprawdź na próbce.
5. **Poczekaj do całkowitego ostygnięcia**, a następnie powoli, równomiernie odklej folię. Jest to materiał typu cold peel.

Transfer wykonaj w ciągu **30 minut od utrwalania**. W razie potrzeby wykonaj drugie prasowanie przez arkusz teflonowy lub papier do pieczenia zgodnie z instrukcją. Po doprasowaniu złoty efekt może stać się lekko matowy.

Dobór wzoru i pielęgnacja

Unikaj bardzo drobnych napisów i wyjątkowo cienkich linii. Starannie wyrównaj folię podczas podawania; skład i powłoka

tkaniny wpływają na rezultat, dlatego przed większą serią wykonaj próbę.

Przed pierwszym praniem odczekaj co najmniej **24 godziny**. Pierz na lewej stronie, w delikatnym programie i temperaturze **poniżej 40°C**. Nie wybielaj, nie czyść chemicznie i nie prasuj bezpośrednio po wzorze. Po otwarciu ponownie szczelnie zamknij folię i przechowuj ją w chłodnym, suchym miejscu, z dala od ostrych przedmiotów.

Folia służy do tekstylnego procesu DTF z proszkiem i prasą. Nie jest zamiennikiem folii hot-stamping do procesu UV DTF z xTool O1 i laminatorem LM1.

Instrukcja złotej i srebrnej folii DTF dla xTool Apparel Printer / Plus